


FLASH

ART. RFL2004DHA

Proiettore industriale 200W 4000K



310 mm



400 mm

315 mm
staffa aperta

CORPO: acciaio nero opaco RAL9005

DISSIPATORE: lega di alluminio anodizzato nero

VITERIA: acciaio inox A4

LENTI: P.M.M.A autoestinguente antiurto

POSIZIONE MODULO: orientabile 360x180°

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20+50°C

ACCESSORI A Attacco a palo. Kit sospensione.

RICHIESTA: Staffa asimmetrica.

Alimentatore Dimmer 0-10 o Dali

CIRCUITO: 4 moduli 4000K 100÷277Vac 50/60Hz

LED: SMD 5050

CRI: >80

POTENZA APPARECCHIO: 200W

LUMEN NOMINALI: 41.000lm – **205lm/W**

LUMEN IN USCITA: 32.000lm – **160lm/W**

ALIMENTATORE: Meanwell

PESO: 5,4Kg.

Normative di riferimento:

Sicurezza (generale + particolari) EN-60598-1 EN-60598-2

Sicurezza (Moduli LED) EN-62031 + A1

Valutazione Rischio Fotobiologico EN-62471 (**Rischio Esente**)

Esposizione umana ai campi EMC EN-62453

Immunità EMC EN-61547

Compatibilità elettromagnetica EN-61000-3-3

Limiti di emissioni armoniche EN-61000-3-2

es. lente 60°

